

CABO DE ALIMENTAÇÃO GLOBALSTAR

O Cabo de Alimentação **SmartOne** tem como objetivo **controlar a fonte de alimentação do SmartOne em 5vdc.**

Duas entradas de sensores. Podendo ser utilizada como **pós chave, botão de pânico, sensor de porta** e outros.

Fábrica própria em **Minas Gerais**, suporte e treinamentos em **São Paulo** ou remotamente em **em qualquer lugar do Brasil.**



ALIMENTAÇÃO BI-VOLT

I/O

DUAS ENTRADAS

CABO DE ALIMENTAÇÃO GLOBALSTAR - ESPECIFICAÇÕES

Detalhes Físico:

- Comprimento de 2 Metros
- Peso líquido 115 gramas
- Plástico PVC emborrachado
- Interface com saída micro-HDMI
- Cabo Manga

Principais Funções:

- Regular a tensão de alimentação em 5V.
- Polarizar o sensor 1 (Pós-chave).
- Polarizar o sensor 2 (Uso Geral).

Detalhes de Hardware:

- Alimentação de 9 a 35Vdc
- Temperatura -40°C ~ +85°C

Detalhes de Consumo (Medições em 12Vdc)

- Operação de 90 a 110 mA
- Sleep 1 mA

IO's de Entrada:

- Sensor 1 fio AZUL Pós-Chave
- Recebe de 9 v a 35v.

- Sensor 2 fio VERDE Uso Geral
- Recebe terra (0 V)

Comunicação de Dados:

Não faz comunicação.

Endereço



Rua Getúlio Vargas Filho, 231 - Cidade Vargas
CEP 04318-030 - São Paulo / SP Brasil



www.mportal.com.br



contato@mportal.com.br



+55 (11) 4055-1410